

## BioEntry P2

Compact IP Fingerprint Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده



## BioEntry P2

### Compact IP Fingerprint Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM, HID Prox, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC	موبایل اکسس	
1 گیگاهرتزی چهار هسته‌ای	پردازنده	مشخصات کلی
8 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 64 مگابایت	حافظه	
20- الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
37.5 * 164 * 50 میلی‌متر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه‌ها	ظرفیت
10.000	کاربر (1:1)	
10.000	کاربر (1:N)	
1.000.000	لاگ متنی	ورودی / خروجی
10/100 Mbps	شبکه	
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	Tamper	تغذیه
12 VDC	Power	

## BioEntry P2

### Compact IP Fingerprint Device

### سامانه کنترل تردد توزیع شده



- سرعت تطبیق 10.000 در ثانیه؛
- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 13.56 MHz و 125 KHz
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC؛
- استفاده از سنسور نوری OP6 SUPREMA؛
- پشتیبانی از کارت‌های HID multiCLASS.



NFC NFC Near Field Communication

### پیکربندی

