

BioEntry R2

Compact Fingerprint Reader

سامانه کنترل تردد متمرکز



OSDP



BioEntry R2

Compact Fingerprint Reader

سامانه کنترل تردد متمرکز

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC	موبایل اکسس	
1 گیگاهرتزی	پردازنده	مشخصات کلی
32 مگابایت حافظه‌ی فلش و رم 32 مگابایت	حافظه	
20- الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
37.5 * 164 * 50 میلیمتر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
1ch Slave OSDP V2.1.6	RS-485	ورودی / خروجی
دارد	Tamper	
12 VDC	Power	تغذیه

- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 125 KHz و 13.56 MHz؛
- پشتیبانی پروتکل‌های EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, NFC
- پشتیبانی از پروتکل استاندارد OSDP جهت ارتباط با ریدر و کنترلرهای دیگر برندها؛
- دارای سنسور نوری OP6 SUPREMA؛
- سازگار با نرم افزار بایواستار 2.



BioEntry R2

Compact Fingerprint Reader

سامانه کنترل تردد متمرکز

پیکربندی

