

## BioEntry W2

Outdoor IP Fingerprint Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده



## BioEntry W2

### Outdoor IP Fingerprint Device

### سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM, HID Prox, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC (برای گوشی‌های اندروید و iOS) و بلوتوث (برای گوشی‌های اندروید)	موبایل اکسس	
1.2 گیگاهرتزی 4 هسته ای	پردازنده	مشخصات کلی
2 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 256 مگابایت	حافظه	
20- الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
43.5 * 172 * 50 میلی‌متر	ابعاد	
IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)	IP	
IK09 (مقاوم در برابر ضربه)	IK	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UL 294 * UL 294 is applied to only BEW2-OAP model	گواهینامه ها	
500.000	کاربر (1:1)	ظرفیت
100.000	کاربر (1:N)	
1.000.000	لاگ متنی	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	Tamper	
دارد	POE	
12 VDC	Power	تغذیه

## BioEntry W2

### Outdoor IP Fingerprint Device

### سامانه کنترل تردد توزیع شده



- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 125 KHz و 13.56 MHz؛
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC & BLE؛
- دارای تاییدیه IP67 مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت؛
- دارای تاییدیه IK09؛
- مناسب جهت نصب در محیطهای بیرونی؛
- پشتیبانی از تکنولوژی تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛
- استفاده از سنسور نوری OP5 SUPREMA.

### پیکربندی

