

## BioLite N2

Outdoor IP Fingerprint Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



## BioLite N2

### Outdoor IP Fingerprint Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM, HID Prox, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC (برای گوشی‌های اندروید و iOS) و بلوتوث (برای گوشی‌های اندروید)	موبایل اکسس	
1.2 گیگاهرتزی	پردازنده	مشخصات کلی
4 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 64 مگابایت	حافظه	
صفحه نمایش 1.77 اینچ رنگی	نمایشگر	
-20 الی +50 درجه سانتی‌گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
44 * 190 * 58 میلی‌متر	ابعاد	
IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)	IP	ظرفیت
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, FBI PIV (BLN2-PAB Sensor only)	گواهینامه‌ها	
10.000	کاربر (1:1)	
10.000	کاربر (1:N)	ورودی / خروجی
1.000.000	لاگ متنی	
10/100 Mbps	شبکه	
1ch Host or Slave	RS-485	تغذیه
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	Tamper	
12 VDC	Power	

## BioLite N2

### Outdoor IP Fingerprint Terminal

### سامانه کنترل تردد توزیع شده



- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 125 KHz و 13.56 MHz؛
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله BLE & NFC؛
- دارای تاییدیه IP67 مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت؛
- استفاده از سنسور نوری OP6 SUPREMA.



Bluetooth BLE Bluetooth Low Energy

NFC NFC Near Field Communication

iOS

Bluetooth BLE Bluetooth Low Energy

### پیکربندی

