

## BioStation A2

IP Fingerprint Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



## BioStation A2

### IP Fingerprint Terminal

### سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM Or 13.56 MHz MIFARE Or MIFARE Plus Or DESFire EV1/EV2 Or FeliCa	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC	موبایل اکسس	
1 گیگاهرتزی چهار هسته‌ای	پردازنده	مشخصات کلی
8 گیگابایت حافظه فلش و رم 1 گیگابایت	حافظه	
صفحه نمایش 5 اینچ رنگی	نمایشگر	
2 مگاپیکسلی جهت ثبت تصاویر تردد	دوربین	
-20 الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
155 * 155 * 40 میلی‌متر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه‌ها	
500.000 اثر انگشت	کاربر (1:1)	ظرفیت
100.000 اثر انگشت	کاربر (1:N)	
5.000.000	لاگ متنی	
50.000	لاگ تصویری	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
دارد	WIFI	
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
2 کانال	رله خروجی	
دارد	USB	
دارد تا 32 گیگابایت	SD Card	
دارد	POE	
دارد	Tamper	
12 VDC	Power	تغذیه

## BioStation A2

### IP Fingerprint Terminal

### سامانه کنترل تردد توزیع شده



- سرعت تطبیق 150.000 بر ثانیه؛
- سرعت انتقال اطلاعات 5.000 کاربر در دقیقه؛
- امکان تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛
- سنسور نوری SUPREMA OP5؛
- دارای دوربین 2 مگاپیکسلی جهت ثبت تصاویر کاربران؛
- دارای درگاه USB و شبکه با قابلیت تغذیه به صورت POE؛
- دارای قابلیت Video Phone.



NFC Near Field Communication

### پیکربندی

