

## BioStation L2

Fingerprint IP Access Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



## BioStation L2

### Fingerprint IP Access Terminal

### سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
اثر انگشت	بیومتریک	نحوه شناسایی
125 kHz EM , 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus , DESFire EV1/EV2 , FeliCa	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC	موبایل اکسس	
1.2 گیگاهرتزی چهار هسته‌ای	پردازنده	مشخصات کلی
2 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 256 مگابایت	حافظه	
صفحه نمایش 2 اینچ رنگی	نمایشگر	
20- الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 80 درصد	رطوبت کارکرد	
44 * 201 * 71 میلی‌متر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
500.000 اثر انگشت	کاربر (1:1)	ظرفیت
100.000 اثر انگشت	کاربر (1:N)	
1.000.000	لاگ متنی	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	Tamper	
12VDC	Power	تغذیه

## BioStation L2

### Fingerprint IP Access Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



- سرعت تطبیق 150.000 بر ثانیه؛
- امکان تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛
- استفاده از سنسور نوری OP5 SUPREMA.



NFC Near Field Communication

## پیکربندی

