

Door Module (DM-20)

Secure Multi Door I/O Module

سامانه کنترل تردد متمرکز



DM-20 ماژولی است که به جهت افزایش تعداد خروجی‌های رله تا 4 عدد (همراه با رمزنگاری ارتباطات دوطرفه) استفاده می‌شود. این ماژول همچنین دارای 2 پورت Wiegand جهت ارتباط با ریدرهای دیگر برندها می‌باشد و از طریق ورودی و خروجی‌های متعددی که دارد، امکان توسعه و مدیریت سیستم‌های کنترل تردد متمرکز را فراهم می‌کند.



Door Module (DM-20)

Secure Multi Door I/O Module

سامانه کنترل تردد متمرکز

مشخصات		
Cortex M 32MHz	پردازنده	مشخصات کلی
128 کیلوبایت حافظه ی فلش و رم 20 کیلوبایت SRAM	حافظه	
-20 الی +60 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 90 درصد	رطوبت کارکرد	
130 * 90.5 * 35.8 میلیمتر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
1ch OSDP	RS-485	ورودی / خروجی
2 ch	Wiegand	
4 ch	TTL Input	
6 ch	TTL output	
4 رله خروجی	رله	
12 VDC	Power	تغذیه

- هر ماژول دارای 4 رله خروجی است که امکان کنترل 4 درب به همراه 4 ورودی دیجیتال را دارد؛
- امکان مدیریت حداکثر 32 درب (با استفاده از 8 ماژول) و 8 ریدر اثر انگشت بوسیله پورت ارتباطی RS-485 و تکنیک Daisy Chain؛
- ارتباط امن و اطلاعات رمز شده.