

Output Module (OM-120)

Multiple Output Extension Module

سامانه کنترل تردد متمرکز



ماژول OM-120 جهت افزایش تعداد خروجی‌های رله در سیستم کنترل تردد تا 12 عدد استفاده می‌شود. این ماژول همچنین قابلیت کنترل آسانسور تحت نرم‌افزار Biostar 2 را دارد.



Output Module (OM-120)

Multiple Output Extension Module

سامانه کنترل تردد متمرکز

مشخصات		
Cortex M3 72MHz	پردازنده	مشخصات کلی
128 کیلوبایت حافظه‌ی فلش و رم 20 کیلوبایت	حافظه	
20- الی +60 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 95 درصد	رطوبت کارکرد	
21 * 190 * 90 میلیمتر	ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
1ch OSDP	RS-485	ورودی / خروجی
2ch Dry Contact input	AUX input	
12 رله خروجی	رله	
12 VDC	Power	تغذیه

- دارای 12 رله خروجی؛
- امکان اتصال حداکثر 32 ماژول OM-120 به عنوان Slave به یک دیوایس Master بوسیله پورت RS-485، با استفاده از تکنیک Daisy Chain؛
- پشتیبانی از Fire Alarm Zone و Anti-passback؛
- کنترل 12 طبقه آسانسور بوسیله هر ماژول؛
- امکان کنترل 192 طبقه آسانسور با استفاده از 16 ماژول OM-120.