

XPass D2

Outdoor Compact RFID Reader

سامانه کنترل تردد متمرکز



XPD2-MDB



XPD2-GKDB



XPD2-GDB

XPass D2

Outdoor Compact RFID Reader

سامانه کنترل تردد متمرکز

مشخصات			
مدل	XPD2-MDB (Mullion)	XPD2-GDB (Gangbox)	XPD2-GKDB (Gangbox, keypad)
نحوه شناسایی	125 kHz EM, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa		کارت
	BLE, NFC		موبایل اکسس
مشخصات کلی	IP67, IP65 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)		IP Rating
	IK08 (مقاوم در برابر ضربه)		IK Rating
	ندارد	ندارد	دارد
	-35 الی +65 درجه سانتیگراد		دمای کارکرد
	80 مگاهرتزی		پردازنده
	512 کیلوبایت حافظه فلش و رم 160 کیلوبایت		حافظه
	0 الی 95 درصد		رطوبت کارکرد
80*130*25 میلیمتر 80*130*25 میلیمتر 48*144.7*27 میلیمتر		ابعاد	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG		گواهینامه ها	
ورودی / خروجی	1ch OSDP		RS-485
	1ch output		Wiegand
	دارد		Tamper
تغذیه	12 VDC		Power

- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 13.56 MHz و 125 KHz؛
- پشتیبانی پروتکل های EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa؛
- پشتیبانی از پروتکل استاندارد OSDP جهت ارتباط با ریدر و کنترلرهای دیگر برندها؛
- دارای استاندارد IP67 ضد آب و گرد و غبار؛
- دارای استاندارد IK08 ضد خرابکاری؛
- در 3 شکل ظاهری متفاوت؛
- سازگار با نرم افزار بایواستار 2.