

HG - 400 - S (Single Wing)

HG - 400 - C (Double Wing)

SPEED GATE TURNSTILE

گیت کنترل تردد شیشه ای

HG-400-C	HG-400-S	مشخصات	
استیل AISI-304		جنس بدنه	مشخصات فیزیکی
100*140*26 سانتی متر (عرض*طول*ارتفاع)	100*140*19 سانتی متر (عرض*طول*ارتفاع)	ابعاد بدنه	
شیشه 10 میلیمتری		ضخامت راه بند	
55 سانتی متر		عرض راه بند (محل عبور)	
10 میلیمتر		ضخامت شیشه روی گیت	
120 الی 150 سانتی متر		ارتفاع راه بند	مشخصات الکتریکی
240-110 ولت AC – 60/50 هرتز		تغذیه ورودی	
5 A		جریان مصرفی	
250W		توان مصرفی	
400W Servo Motor		مکانیسم حرکت	
8 جفت		تعداد سنسور	مشخصات کلی
15.000.000		MCBF	
Dry Contact, NO, Entry-Exit passage feedback by relays		خروجی	
30 نفر در هر دقیقه		حداکثر ظرفیت عبور	
سبز (عبور مجاز)، قرمز (عبور غیرمجاز)، آبی (حالت عادی)		نشانگرهای کناری	
20- الی +68 درجه سانتی گراد		دمای کارکرد	
0% الی 95%		رطوبت کارکرد	
44		IP Rating	
دو طرفه - ورود و خروج		جهت عبور	
CE-ISO 9001		Certificate	
Double Unit	Single Unit	تعداد لاین عبور	

