

X-Station 2

Versatile Intelligent Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



X-Station 2

Versatile Intelligent Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات

مشخصات		
دارد	QR / Barcode	نحوه شناسایی
125 kHz EM, HID Prox, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	کارت	
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC (برای گوشی‌های اندروید و iOS) و بلوتوث (برای گوشی‌های اندروید)	موبایل اکسس	
1.5 گیگاهرتزی چهار هسته‌ای	پردازنده	مشخصات کلی
16 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 1 گیگابایت	حافظه	
صفحه نمایش 4 اینچ رنگی	نمایشگر	
2 مگا پیکسلی جهت ثبت تصاویر تردد	دوربین	
-20 الی +50 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
IP65 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)	IP	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
500.000	کاربر	ظرفیت
5.000.000	لاگ متنی	
50.000	لاگ تصویری	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	POE	
دارد	Tamper	
12VDC یا 24VDC	Power	تغذیه

X-Station 2

Versatile Intelligent Terminal

سامانه کنترل تردد توزیع شده



- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 125 KHz و 13.56 MHz؛
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله BLE و NFC؛
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله QR Code؛
- دارای قابلیت تغذیه به صورت POE؛
- پشتیبانی از پروتکل OSDP جهت ارتباط با ریدرها و کنترلرهای دیگر برندها؛
- دارای تاییدیه IP65؛
- دارای دوربین داخلی جهت ثبت تصاویر کاربران؛
- دارای سیستم عامل اندروید.

پیکربندی

