

XPASS S2

Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده



XPASS S2

Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, Desfire (CSN), FeliCa	کارت	نحوه شناسایی
32-bit Microprocessor (533Mhz)	پردازنده	مشخصات کلی
16 مگابایت حافظه‌ی فلش و رم 16 مگابایت	حافظه	
35- الی +65 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
IP65 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)	IP	
CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS, REACH, WEEE	گواهینامه ها	
50.000	کاربر	ظرفیت
100.000	لاگ	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	POE	
دارد	Tamper	
12 VDC	Power	تغذیه

XPASS S2

Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده

- دارای IP65 ضد آب و گرد و غبار و مناسب محیط‌های بیرونی؛
- پشتیبانی از فرکانس 13.56 MHz و پروتکل‌های MiFare, DESFire, ISO14443A/B, ISO15693 و FeliCa, NFC.



پیکربندی

