

XPass 2

Outdoor Compact RFID Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده



XP2-MDPB



XP2-GKDPB



XP2-GDPB

XPass 2

Outdoor Compact RFID Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده

مشخصات		
125 kHz EM, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa	کارت	نحوه شناسایی
امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق NFC (برای گوشی‌های اندروید و iOS) و بلوتوث (برای گوشی‌های اندروید)	موبایل اکسس	
1 گیگاهرتزی	پردازنده	مشخصات کلی
4 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 64 مگابایت	حافظه	
35- الی +65 درجه سانتی گراد	دمای کارکرد	
0 الی 95 درصد	رطوبت کارکرد	
48 * 145 * 27 میلیمتر (XP2-MDPB)	ابعاد	
80 * 130 * 25 میلیمتر (XP2-GDPB, XP2-GKDPB)	IP	
IP67 و IP65 (مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت)	IK	
IK08 (مقاوم در برابر ضربه)	گواهینامه‌ها	
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG		
200.000	کاربر	ظرفیت
1.000.000	لاگ متنی	
10/100 Mbps	شبکه	ورودی / خروجی
1ch Host or Slave	RS-485	
1ch Input or Output	Wiegand	
2ch inputs	TTL	
1 کانال	رله خروجی	
دارد	POE	
دارد	Tamper	
24 VDC یا 12 VDC	Power	تغذیه

XPass 2

Outdoor Compact RFID Device

سامانه کنترل تردد توزیع شده



- پشتیبانی از فرکانس دوگانه 125 KHz و 13.56 MHz؛
- پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC و BLE؛
- دارای 3 طرح ظاهری مختلف؛
- دارای قابلیت تغذیه به صورت POE؛
- پشتیبانی از پروتکل OSDP جهت ارتباط با ریدرها و کنترلرهای دیگر برندها؛
- دارای تایپیده IP67؛
- دارای تایپیده IK08.

پیکربندی

